

Číslo 2013/7 – Revize 6 – Revidováno 17. 9. 2025

Číslo 2013/7**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku****EPOTEC® QS**

EN 13813 SR – B 2.0 – AR 0,5 – IR 4

EN 1504-2 – ZA.1d),e),f)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Průmyslová podlahovina na bázi epoxidové pryskyřice a směsi frakcí křemičitých písků určená pro finální úpravy podlah v interiérech.

Výrobky pro ochranu povrchu – Nátěry – Ochrana proti vnikání (1.3), Regulace vlhkosti (2.2), Zvýšení odporu (8.2), Fyzikální odolnost (5.1)

3. Výrobce

TECHFLOOR s. r. o., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky, Česká republika, IČO: 25350650

Výrobní závod: Přemyslovců 49, 747 07 Opava-Jaktař

5. Systém/systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Systém 2+ – EN 1504-2:2006

Systém 3 – Reakce na oheň

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2006

Oznámený subjekt č. 1023, INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023-CPR-1434 F

EN 13813:2002

7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Zkušební norma	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A2fl-s1	ČSN EN 13501-1+A1:2010	EN 1504-2:2006
Odolnost v oděru	<3000 mg	ČSN EN ISO 5470-1:2000	
Propustnost oxidu uhličitého	S _D > 50 m	ČSN EN 1062-6	
Propustnost pro vodní páru	Třída III*	ČSN EN ISO 7783-1,2	
Odolnost chemickému napadení	sk.10	ČSN EN 13529	
Odolnost proti úderu	Třída I	ČSN EN ISO 6272-1	
Soudržnost odtrhovou zkouškou	>2 MPa	ČSN EN 1542	
Permeabilita vody v kapalně fázi	W < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}	ČSN EN 1062-3	
Stanovení tepelné slučitelnosti - teplotní cyklování	>2 MPa	ČSN EN 13687-3	
Protismykové vlastnosti	Třída III	ČSN EN 13036-4	

*minimální klasifikace

Základní charakteristika	Vlastnost	Zkušební norma	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A2fl-s1	ČSN EN 13501-1+A1:2010	EN 13813:2002
Uvolňování nebezpečných látek	SR		
Propustnost vody	NPD		
Pevnost v tlaku	NPD		
Pevnost v tahu za ohybu	NPD		
Odolnost proti obrušování	AR 0,5	ČSN EN 13892-4:2003	
Přidržitost	B 2.0	ČSN EN 13892-8:2003	
Odolnost proti úderu	IR4	ČSN EN ISO 6272-1:2004	
Zvuková izolace	NPD		
Zvuková pohltivost	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD		

Doručovací adresa
TECHFLOOR s.r.o.
K Rybníčkům 342
747 81 Otice

Kontakt
+420 553 791 311
techfloor@techfloor.cz
techfloor.cz

Sídlo
17. listopadu 454
252 63 Roztoky

IČ/DIČ
25350650
CZ25350650

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Marcel Pavlík

ředitel a jednatel společnosti

V Rostokách 17. 9. 2025

Dodatek

- Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Bližší informace obsahu nebezpečných chemických látek najdete v příslušných bezpečnostních listech zpracovaných dle tohoto nařízení.
- Pro dosažení uvedených vlastností postupujte při aplikaci vždy podle návodu v aktuálním technickém listu produktu.
- V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 305/2011 je prohlášení o vlastnostech zpřístupněno na internetových stránkách výrobce techfloor.cz.

Doručovací adresa
TECHFLOOR s.r.o.
K Rybníčkův 342
747 81 Otice

Kontakt
+420 553 791 311
techfloor@techfloor.cz
techfloor.cz

Sídlo
17. listopadu 454
252 63 Rostoky

IČ/DIČ
25350650
CZ25350650